

Contract 6|2

NV 800 SL

Art der Herstellung	Nadelvlies	ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Meliert	
Oberflächenstruktur	Grobfaserig	ISO 2424
Breite	50*50, 25*100 cm	
Rücken	BT	ISO 2424
Nutzschicht	70% doric® PA / 20% PES / 10% PP	ISO 2424
Poleinsatzgewicht	500 gr/m²	ISO 2424
Flächengewicht	4200 gr/m²	+/- 15% ISO 8543
Gesamthöhe	6,5 mm	+15% / -10% ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr	EN 1307
Komfortklasse	LC1	EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985
Treppeneignung	Nein	EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01
Apparative Anschmutzung	≥ 3	EN 1269
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1,0x10 ⁹ Ω	ISO 10965
Trittschallminderung ΔLW	20 dB	ISO 10140
Schallabsorption	Hz	125 250 500 1000 2000 4000
	αS	0,00 0,03 0,06 0,13 0,30 0,31
Schallabsorptionsgrad αW	0,15	ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,07 m².K/W	ISO 8302
Gleitwiderstand	> 0,3	Machinenrichtung/Längsrichtung EN 13893
	> 0,3	Querrichtung EN 13893
Brandverhalten	Bfl,s1	EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	AC22A000	www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-4	

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

Vebe Floorcoverings bv
04/2021