

Contract 6|2

NV 800

Art der Herstellung	Nadelvlies	ISO 2424														
Musterung / Gestaltung	Meliert															
Oberflächenstruktur	Flach	ISO 2424														
Breite	200 cm, 400 cm															
Rücken	LV	ISO 2424														
Nutzschicht	100% dorix® PA	ISO 2424														
Poleinsatzgewicht	650 gr/m ²	ISO 2424														
Flächengewicht	1430 gr/m ²	+/- 15% ISO 8543														
Gesamthöhe	6,5 mm	+15% / -10% ISO 1765														
Beanspruchungsbereich	Nutzung im gewerblichen Bereich - Objektbereich - starker Publikumsverkehr	EN 1307														
Komfortklasse	LC1	EN 1307														
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 985														
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung	EN 1307														
Lichtechtheit	≥ 5	ISO 105-B02														
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4	ISO 105-X12														
Wasserechtheit	≥ 4	ISO 105-E01														
Maßstabilität	Schrumpfung ≤ 1,2 % Ausdehnung ≤ 0,5 %	ISO 2551 ISO 2551														
Elektrostatische Aufladung	< 2kV	ISO 6356														
Durchgangswiderstand	< 1,0x10 ⁸ Ω	ISO 10965														
Oberflächenwiderstand	< 1,0x10 ⁸ Ω	ISO 10965														
Trittschallminderung ΔLW	20 dB	ISO 10140														
Schallabsorption	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_S</td> <td>0,01</td> <td>0,07</td> <td>0,09</td> <td>0,20</td> <td>0,41</td> <td>0,65</td> </tr> </tbody> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _S	0,01	0,07	0,09	0,20	0,41	0,65	ISO 354
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
α _S	0,01	0,07	0,09	0,20	0,41	0,65										
Schallabsorptionsgrad α _W	0,20	ISO 11654														
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,10 m ² .K/W	ISO 8302														
Gleitwiderstand	> 0,3 Maschinenrichtung/Längsrichtung > 0,3 Querrichtung	EN 13893 EN 13893														
Brandverhalten	Bfl,s1 (vollflächige Verklebung)	EN 13501-1														
Prodis-ID (GuT)	2BB3E65A	www.pro-dis.info														
Gesundheitliche Unbedenklichkeit Unweltzeichen RAL-UZ 128	Contract nr.: 23641															
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-2															

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

Vebe Floorcoverings bv
04/2021