

Zusammenfassung & Kurzanleitung

REINIGUNGSEMPFEHLUNG FÜR TEXTILE BODENBELÄGE:

ALLGEMEINES

Um dem direkten Schmutzeintrag vorzubeugen, müssen textile Bodenbelagsflächen im Eingangsbereich mittels einer ausreichend dimensionierten Schmutzfangschleuse (z.B. Interface Barricade) von mindestens 5-6 Schrittlängen geschützt werden.

Interface Teppichfliesen in Verbindung mit der richtigen Design- und Farbwahl eine schmutzverbergende Wirkung – reinigen Sie jedoch den Teppichboden nicht erst, wenn unbedingt nötig, sondern zu Ihrem Werterhalt präventiv so oft wie möglich.

DIE UNTERHALTSPFLEGE

Insbesondere tägliches Bürstsaugen – bevorzugt mit einem Bürstsauger des Typs SEBO – bewahrt das gute Aussehen ihres Teppichbodens vor vorzeitiger Aussehensveränderung. Der motorgetriebene leistungsfähige Sauger mit rotierenden Bürsten unterstützt das natürliche Wiedererholungsvermögen des Polmaterials, indem beanspruchtes Polmaterial gehoben und eingetragener loser Schmutz wieder aus den tieferen Schichten herausgebürstet und abgesaugt wird.

Anmerkung:

Bei Haarqualitäten sollte das deutlich gerichtete Polmaterial mit einem leistungsstarken Staubsauger mit flacher Bodendüse abgesaugt werden. Dieses ist auch für alle Microtuffing Qualitäten zu bevorzugen.

Flecken sollten nicht eintrocknen sondern sofort behandelt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sind mit einem fusselfreien, nicht abfärbendem sauberen Tuch oder Küchenkrepp aufzutupfen (kein Reiben). Der verbleibende Fleck sollte zunächst mit einem sauberen, weißen Tuch (siehe oben) oder Schwamm und mit klarem, warmen Wasser behandelt werden. Dabei stets von außen zur Mitte arbeiten. Fleckenrückstände sind am besten mit Crystal Cleaner von Carpet Cleaner zu entfernen.

DIE ZWISCHENREINIGUNG

Reinigen Sie ihren Teppichboden in regelmäßigen Abständen (abhängig von der Begehrfrequenz) mit Crystal Cleaner von Carpet Cleaner. Dieser Service sollte mindestens einmal pro Jahr erbracht werden. In stark frequentierten Zonen (z.B. Eingangsbereichen, Laufstraßen, vor Kassenautomaten etc.) sollte dieses Reinigungsintervall so kurz wie möglich gehalten werden. Die Lebensdauer eines Teppichbodens erhöht sich bei regelmäßiger Pflege.

DIE GRUNDREINIGUNG

1. Textile Bodenbeläge müssen vor der Teppichreinigung mit einem Bürstsauger abgesaugt werden, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Laufstraßen und Flecken sind mit einem Vorreiniger (Crystal Cleaner von Carpet Cleaner) zu behandeln, damit fest anhaftender Schmutz wieder von der Faser abgelöst werden kann.
3. Anschließend ist Carpet-Cleaner-Reinigungsgranulat auf die verschmutzten Flächen aufzustreuen und mit der Carpet-Cleaner-Maschine in alle Richtungen einzubürsten.

4. Abschließend wird das schmutzbeladene Granulat mit der Carpet-Cleaner-Maschine plus Renovator aufgenommen. Das Finish erfolgt mit dem Bürstsauger.

Anmerkung:

Bei Haarqualitäten sollte das deutlich gerichtete Polmaterial mit einem leistungsstarken Staubsauger mit flacher Bodendüse abgesaugt werden. Dieses ist auch für alle Microtuffing Qualitäten zu bevorzugen.

DOPPELBÖDEN

Die in der vorliegenden Anleitung empfohlenen Verfahren sollten in die Empfehlungen Ihres Doppelbodenherstellers ergänzt werden. In der Regel werden Verfahren mit einem geringen Feuchtigkeitsgrad bevorzugt.

Hinweis: Bei jedem Bodenbelagsprodukt ist die von Interface empfohlene Verlegeanleitung zu beachten, um ein optimales Verlegeergebnis zu erzielen.

Eine fachliche Beratung sowie die Durchführung von Reinigungsdienstleistungen erfolgt über

Interface Deutschland GmbH
Girmesgath 5
D-47803 Krefeld
Technische Hotline: 02151-3718-51
www.interface.com

Carpet Cleaner-Reinigungssysteme GmbH
Frank Veith
Ringstraße 10
D-63897 Miltenberg
Tel.: 09371-80344
Mobil: 0171-4422156
Fax: 09371-65267
E-Mail: info@carpetcleaner.de

Carpet Cleaner Industries GmbH
Zwanziger Str. 23
A-9020 Klagenfurth
Tel.: 0043-463-515541
E-Mail: export@cciaustria.com

ako clean AG, ako group
Andi Wölfli
Lenggenbachstrasse 3
CH-8951 Fahrweid
Tel.: 0041-44-774-17-17
Mobil: 0041-79-406-80-86
Fax: 0041-44-774-17-16
E-Mail: info@akoclean.ch