



## TECHNISCHE DATEN

### DESIGNLINE connect plus zum Klicken

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                  |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Via                                                                                  | Viale                                                                                                            | Vico          |    |                                                                                                     |
| Format                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1212 x 186 mm                                                                        | 1507 x 234 mm                                                                                                    | 748 x 477 mm  |                                                                                       |                                                                                                     |
| Produktstärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 mm                                                                                 | 5 mm                                                                                                             | 5 mm          |                                                                                       |                                                                                                     |
| Planken, Fliesen / m² pro Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 / 1,80 m²                                                                          | 6 / 2,12 m²                                                                                                      | 6 / 2,14 m²   |                                                                                       |                                                                                                     |
| Pakete / m² pro Palette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 / 100,80 m²                                                                       | 48 / 101,76 m²                                                                                                   | 44 / 94,16 m² |                                                                                       |                                                                                                     |
| Garantieleistung<br>Garantieverlängerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 Jahre bei privater Nutzung<br>+ 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte |                                                                                                                  |               |                                                                                       |                                                                                                     |
| Klassifizierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                  |               | Produktaufbau                                                                         |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nutzungsklasse 23</b><br>EN ISO 10874                                             | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung                                                                              |               | 1                                                                                     | <b>Deckelement</b><br>Oberflächenstruktur,<br>Oberflächenversiegelung,<br>Nutzschicht und Dekorfilm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nutzungsklasse 32</b><br>EN ISO 10874                                             | Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung                                                                       |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bindemittelgehalt<br>EN ISO 10582                                                    | Typ I                                                                                                            |               | 2                                                                                     | <b>ABA-Produktträger</b><br>Stabiler Produktkern<br>mit elastischer Ober- und<br>Unterschicht       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rutschhemmstufe<br>DIN 51130                                                         | R 9                                                                                                              |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit<br>EN 438-2                                  | Gruppe 1 + 2: Grad 5<br>Gruppe 3: Grad 4                                                                         |               | 3                                                                                     | <b>Profilverbindung</b><br>Fold-Down Verriegelungssystem                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lichtechtheit<br>EN ISO 105-B02                                                      | Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6                                                                                  |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resteindruck<br>EN ISO 24343-1                                                       | ≤ 0,1 mm                                                                                                         |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wärmedurchlasswiderstand<br>EN 12667                                                 | ~ 0,05 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte<br>~ 0,06 (m²K)/W mit silentRIGID                                             |               |  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stuhlrollenversuch<br>ISO 4918                                                       | 25000 Umdrehungen<br>kein Schaden mit Rollen Typ W                                                               |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antistatische Eigenschaften<br>EN 1815                                               | ≤ 2 kV                                                                                                           |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trittschallminderung<br>EN ISO 16251-1                                               | ~ 6 dB ohne Unterlagsmatte<br>bis zu 13 dB mit silentRIGID                                                       |               |                                                                                       |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dimensionsstabilität<br>EN ISO 23999                                                 | ~ 0,1 %                                                                                                          |               |                                                                                       |                                                                                                     |
| REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %                                                                                 |               |                                                                                       |                                                                                                     |
| Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | <u>Privat:</u><br>mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich<br><u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 |               |                                                                                       |                                                                                                     |
| <div><div><p>- 19 -</p><div></div><p>www.wineo.de</p></div><div><p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p><p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p></div><div><p>factory made<br/>coated</p></div></div> |                                                                                      |                                                                                                                  |               |                                                                                       |                                                                                                     |

#### Hinweise:

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.