

TECHNISCHE DATEN

presto.bioboden.zum klicken

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher



	Holz-Designs XL-Planken 4V	Stein-Designs XL-Fliesen
Format	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm
Produktstärke	5 mm	5 mm
Gewicht	9 kg/m ²	9 kg/m ²
Verriegelung	Fold-Down	LocTec
Planken / m² pro Paket	6 / 2,22 m ²	6 / 3,00 m ²
Pakete / m² pro Palette	48 / 106,56 m ²	36 / 108,00 m ²
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Garantiebedingungen + 5 Jahre bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlage	



Klassifizierungen		Produktaufbau
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
	Nutzungsklasse 33 EN ISO 10874	
	Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A	
	Rutschhemmstufe DIN 51130	2 Profilverbindung Holz-Designs XL – Fold-Down Stein-Designs XL – LocTec
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	3 Grundschrift ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff Tele-Stop Funktion
	Resteindruck EN ISO 24343-1	
	Möbelfußtest EN 424	4 Gegenzug Integriertes Fleece TEC-System
	Stuhlrollenversuch EN ISO 4918	
	Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	 www.blauer-engel.de/uz120
	Trittschallminderung EN ISO 10140	
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

≤ 21 µg/m³ (0,25 WtmK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCM

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.



Hinweise:

- Fußbodenheizung: Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

