

## Klebstoffempfehlung wineo Designboden zum Kleben

### Genereller Hinweis:

- Die Untergrundvorbereitung hat gemäß VOB DIN 18365 zu erfolgen. Die einschlägigen Merkblätter, wie z. B. TKB Merkblatt Nr. 8 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“, sind zu beachten.
- wineo Designboden zum Kleben braucht Halbnassbenetzung beim Kleben.
- Maximal soviel Klebstoff auftragen wie während der Einlegezeit verlegt werden kann.
- Der Klebstoffauftrag erfolgt in der Regel mit der vom Hersteller angegebenen Klebstoffzahnung.
- Andrücken direkt nach Einlegen des Belages ins Klebstoffbett mit Anreibekork/Stielanreiber und schwerer Walze (mind. 50 kg).
- Verwenden sie ausschließlich Klebstoffe, die
  - emissionsarm,
  - lösungsmittelfrei
  - bzw. RAL UZ 113 (Blauer Engel) oder EC1 zertifiziert sind.
- In seltenen Fällen kann auf den Einsatz von Kontakt- oder Reaktionsharz-Klebstoff nicht verzichtet werden (hohe Gewichtsbelastungen, starke Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen etc.). Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie unsere Hotline.
- Zu empfehlen ist die Verarbeitung aller benötigten Komponenten (z. B. Haftgrundierung, Spachtelmassen, Klebstoffe etc.) aus einem System, d. h. von einem Hersteller.
- Beachten Sie die Angaben und Verarbeitungsvorschriften der Klebstoff- und Spachtelmassenersteller.

### Klebstoffe für die Verlegung von wineo Designboden zum Kleben – Planken und Fliesen

| Hersteller                     | Kontakt                                                        | Produkt                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ardex GmbH                     | <a href="http://www.ardex.de">www.ardex.de</a>                 | Ardex AF 2224<br>Ardex AF 140<br>Ardex AF 130<br>Ardex AF 620<br>Ardex AF 660             |
| Bostik GmbH                    | <a href="http://www.bostik.de">www.bostik.de</a>               | Nibofloor Eco+Elastic<br>Power Elastic<br>Nibofloor S 800<br>Fiber Force (nur für Planke) |
| Forbo Eurocol Deutschland GmbH | <a href="http://www.forbo-eurocol.de">www.forbo-eurocol.de</a> | 628 Eurostar Rapid<br>643 Eurostar Fibre                                                  |
| Kiesel GmbH & Co. KG           | <a href="http://www.kiesel.com">www.kiesel.com</a>             | <u>Okatmos star 100 Plus</u><br><u>Okatmos star 100</u>                                   |

Bei Fragen wenden sie sich bitte an:  
Windmüller GmbH  
Verlegehotline: +49 (0) 52 37 – 609-530

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 02/2019

|                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                              | <u>Okatmos star 110</u><br><u>Okatmos star 120</u><br><u>Okatmos EE 19</u><br><u>Okamul PU</u>                                                                                                                                                                                                      |
| Mapei GmbH                     | <a href="http://www.mapei.com">www.mapei.com</a>             | Ultrabond Eco 4 LVT<br>(privat/gewerblich)<br>Ultrabond Eco V4 SP<br>(privat/gewerblich)<br>Ultrabond V4 SP Fiber<br>(privat/gewerblich)<br>Ultrabond Eco VS90 Plus<br>(privat/gewerblich)<br>Ultrabond Eco MS 4 LVT<br>(Feuchtebereiche*, Wintergärten,<br>industrielle Bereiche)<br>*RS AWT Mapei |
| PCI Augsburg GmbH              | <a href="http://www.pci-augsburg.de">www.pci-augsburg.de</a> | PKL 326                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schönox (SikaDeutschland GmbH) | <a href="http://www.schonox.com">www.schonox.com</a>         | Schönox Durocoll                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stauf Klebstoffwerk GmbH       | <a href="http://www.stauf.de">www.stauf.de</a>               | D 50<br>D20<br>D37<br>R105                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thomsit (PCI Augsburg GmbH)    | <a href="http://www.thomsit.de">www.thomsit.de</a>           | K188E<br>K188S<br>K150<br>R710<br>P625                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uzin Utz AG                    | <a href="http://www.uzin.de">www.uzin.de</a>                 | KE 66<br>KE 2000 S<br>KR 430                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wakol GmbH                     | <a href="http://www.wakol.de">www.wakol.de</a>               | D 3307<br>D 3317<br>D 3318<br>D 3319<br>D 3320<br>D 3360<br>MS 550<br>PU 270                                                                                                                                                                                                                        |
| Wulff GmbH & Co. KG            | <a href="http://www.wulff-gmbh.de">www.wulff-gmbh.de</a>     | Ultra-Strong<br>Supra-Strong<br>Multi-Strong                                                                                                                                                                                                                                                        |

Bei Fragen wenden sie sich bitte an:  
 Windmüller GmbH  
 Verlegehotline: +49 (0) 52 37 – 609-530

Technische Änderungen vorbehalten, Stand 02/2019



**Prüfen Sie unbedingt vor der Verlegung, ob der Klebstoff für den vorgesehenen Einsatzbereich und die Art der Belastung geeignet ist. Bei Fragen oder Alternativlösungen zu Klebstoffen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik der jeweiligen Klebstoffhersteller.**

**Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung (Stand 02/2019) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.**