

# Technische Daten

|                                                                                     |                                 |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>CASA NOVA<br/>Ideen für Raumgestaltung</div>                                   |                                 | Ravello zum Kleben |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| BESCHREIBUNG                                                                        |                                 |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Gesamtdicke                                                                         | EN ISO 24346                    | mm                 | 2,00                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Dicke Nutzschicht                                                                   | EN ISO 24340                    | mm                 | 0.40                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Flächengewicht                                                                      | EN ISO 23997                    | g/m²               | 3.430                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Format Planken / Fliesen                                                            | EN ISO 24342                    | mm                 | 184x1219                                                                                                                                                        | 230x1500                                                                            | 457x914                                                                             |
| Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Fliesen                                  | -                               | -                  | 21 / 4,71m²                                                                                                                                                     | 13 / 4,49m²                                                                         | 11 / 4,60m²                                                                         |
| KLASSIFIZIERUNG                                                                     |                                 |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Produktnorm                                                                         | -                               | -                  | EN ISO 10582                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Europäische Klassifizierung                                                         | EN ISO 10874                    | Klasse             | 23 - 32 - 41                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Brandverhalten                                                                      | EN 13 501-1                     | Klasse             | B <sub>fl</sub> s1                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Begehaufadung                                                                       | EN 1815                         | kV                 | < 2                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Rutschhemmung                                                                       | DIN 51130                       | Klasse             | R10                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                                                            |                                 |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Bindemittelgehalt                                                                   | ISO 10582                       | Typ                | I                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Raumschall                                                                          | NF S 31074                      | dB                 | 77                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Trittschallverbesserungsmaß                                                         | EN ISO 717-2                    | dB                 | 4                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Maßstabilität (Norm)                                                                | EN ISO 23999                    | %                  | ≤ 0,25                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Maßstabilität (Durchschnittswert)                                                   |                                 |                    | ≤ 0,10                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Resteindruck (Norm)                                                                 | EN ISO 24343-1                  | mm                 | ≤ 0,10                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                  | EN ISO 10456                    | W/(mK)             | 0.25                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Lichtechtheit                                                                       | EN 20 105 - B02                 | Stufe              | ≥ 7                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Stuhlrolleneignung (Typ W)                                                          | ISO 4918                        | -                  | OK                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Verhalten gegenüber Chemikalien                                                     | EN ISO 26987 (EN 423)           | -                  | beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung |                                                                                     |                                                                                     |
| Oberflächenvergütung                                                                | -                               | -                  | Protecshield™                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT                                                           |                                 |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| TVOC (28 Tage)                                                                      | ISO 16000-6                     | µg/m³              | ≤ 10                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Gebäude-Zertifizierungen                                                            | QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc. |                    | Frei von (≤ 0,1%) SVHC, Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs), reproduktionstoxischen Phthalaten, Blei, Cadmium und Zinn. Das AgBB-Schema wird eingehalten.       |                                                                                     |                                                                                     |
| SDF                                                                                 |                                 |                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|  | EN 14 041                       |                    |                                                                              |  |  |